



Matière : Caoutchouc polychloroprène qualité 3490
Température d'utilisation : -30°C à +90°C (+110°C en pointe)
Tenue au feu : V0 UL94



Sachet de 100 pièces

Référence	Type	Pour fils (mm)	Longueur (mm)
0201 0001 010	A0	1,25 – 2	20
0201 0002 010	A1	1,75 – 3,5	20
0201 0003 010	A1 bis	2,4 – 4,5	20
0201 0004 010	A2	3 – 6	25
0201 0005 010	A3	5 – 9	25
0201 0006 010	A4	7,5 – 12	30
0201 0007 010	A5	10 – 15	35
0201 0008 010	A8	12 – 20	50
0201 0009 010	A9	14 – 23	50
0201 0010 010	A10	17 – 28	50

Sachet de 1000 ou 500 pièces

Référence	Type	Pour fils (mm)	Longueur (mm)
0201 0071 010	A0	1,25 – 2	20
0201 0072 010	A1	1,75 – 3,5	20
0201 0073 010	A1 bis	2,4 – 4,5	20
0201 0074 010	A2	3 – 6	25
0201 0075 010	A3	5 – 9	25
0201 0076 010	A4	7,5 – 12	30
0201 0077 010	A5	10 – 15	35
0201 0078 010	A8	12 – 20	50
0201 0079 010	A9	14 – 23	50
0201 0080 010	A10	17 – 28	50

Matière : Caoutchouc polychloroprène qualité 3490

Température d'utilisation : -30°C à +90°C (+110°C en pointe)

Tenue au feu : V0 UL94

Remplacer *** par :



001	002	003	004	005	006	007	008	013	015	020
blanc	bleu	vert	jaune	orange	brun	rouge	violet	gris	rose	bleu clair



Sachet de 100 pièces

Référence	Type	Pour fils (mm)	Longueur (mm)
0201 0001 ***	A0	1,25 – 2	20
0201 0002 ***	A1	1,75 – 3,5	20
0201 0003 ***	A1 bis	2,4 – 4,5	20
0201 0004 ***	A2	3 – 6	25
0201 0005 ***	A3	5 – 9	25
0201 0006 ***	A4	7,5 – 12	30
0201 0007 ***	A5	10 – 15	35
0201 0008 ***	A8	12 – 20	50
0201 0009 ***	A9	14 – 23	50
0201 0010 ***	A10	17 - 28	50

Sachet de 1000 ou 500 pièces

Référence	Type	Pour fils (mm)	Longueur (mm)
0201 0071 ***	A0	1,25 – 2	20
0201 0072 ***	A1	1,75 – 3,5	20
0201 0073 ***	A1 bis	2,4 – 4,5	20
0201 0074 ***	A2	3 – 6	25
0201 0075 ***	A3	5 – 9	25
0201 0076 ***	A4	7,5 – 12	30
0201 0077 ***	A5	10 – 15	35
0201 0078 ***	A8	12 – 20	50
0201 0079 ***	A9	14 – 23	50
0201 0080 ***	A10	17 – 28	50