

Manchon thermorétractable LTFE100



Paroi fine - Rétreint 2/1



Polyoléfine flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS

Retardateur de la flamme

Température d'utilisation : -55°C / +135°C

Température pour rétreint complet : +100°C

Couleurs : blanc, transparent, noir



Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur: blanc	Conditionnement
LTFE 100 3/16 BA	50	4,8 / 2,4	Blanc	1000
LTFE 100 1/4 BA	50	6,4 / 3,2	Blanc	1000
LTFE 100 1/2 BA	50	12,7 / 6,4	Blanc	1000
LTFE 100 3/4 BA	50	19,0 / 9,5	Blanc	1000
LTFE 100 1 BA	50	25,4 / 12,7	Blanc	500
LTFE 100 1 1/4 BA	50	32,0 / 16,0	Blanc	250
LTFE 100 1 1/2 BA	40	38,0 / 19,0	Blanc	250
Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur: transparent	Conditionnement
LTFE 100 1/4 T	70	6,4 / 3,2	Transparent	1000
LTFE 100 3/8 T	70	9,5 / 4,8	Transparent	1000
LTFE 100 1/2 T	70	12,7 / 6,4	Transparent	1000
LTFE 100 3/4 T	70	19,0 / 9,5	Transparent	1000
LTFE 100 1 T	70	25,4 / 12,7	Transparent	500
LTFE 100 1 1/4 T	70	32,0 / 16,0	Transparent	250
LTFE 100 1 1/2 T	70	38,0 / 19,0	Transparent	250
LTFE 100 2 T	70	50,8 / 25,4	Transparent	250
LTFE 100 3 T	70	76,2 / 38,1	Transparent	100
Référence	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur: noir	Conditionnement
LTFE 100 1/8 N	20	3,2 / 1,6	Noir	1000
LTFE 100 1 N	60	25,4 / 12,7	Noir	500