



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

GAINE DE PROTECTION FENDUE EN SPIRALE PLIOSPIRE

Caractéristiques

PLIOSPIRE PE - Polyéthylène

- Coloris : noir
- Température d'utilisation : -50°C à +85°C
- Densité : 0,92
- Résistance à la rupture : 12 N/mm²
- Allongement à la rupture : 550%
- Rigidité diélectrique : > 25 kV/mm
- Sans halogène



Données techniques

Référence	Type	Capacité diamètre	Diamètre externe	Paroi	Pas de la spirale	Conditionnement
08190004010	PE 3	1.5 - 7 mm	3 mm	0.75 mm	5 mm	50 m
08190005010	PE 6	5 - 20 mm	6 mm	0.8 mm	12 mm	25 m
08190006010	PE 12	10 - 40 mm	12 mm	1 mm	16 mm	25 m
08190029010	PE 17	20 - 60 mm	17 mm	1.4 mm	24 mm	25 m
08190022010	PE 22	25 - 100 mm	22 mm	1.4 mm	24 mm	25 m

Autres liens

Page produit : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/gaines-spirales-pliospire-polyethylene-naturel/>

Catalogues NPi : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>