



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

GAINE THERMORÉTRACTABLE PAROI FINE LTF100

Caractéristiques

- Gaine thermo autoextinguible en polyoléfine flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS
- Température pour rétreint complet : +100°C
- Température d'utilisation : -55°C / +135°C
- Coloris : noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, transparent, gris, violet, orange, marron, vert/jaune
- Découpe de manchons à la demande



Spécifications industrielles UL 224 125°C VW1 600V, RoHS



Données techniques

Référence	Rétreint	Diamètre (mm)	Épaisseur paroi nominale (mm)	Conditionnement en barre de 1m	Conditionnement en bobine (m)
LTF 3/64	2/1	1.2/0.6	0.40	1	200
LTF 1/16	2/1	1.6/0.8	0.43	1	200
LTF 3/32	2/1	2.4/1.2	0.51	1	200
LTF 1/8	2/1	3.2/1.6	0.51	1	200
LTF 3/16	2/1	4.8/2.4	0.51	1	100
LTF 1/4	2/1	6.4/3.2	0.51	1	100
LTF 3/8	2/1	9.5/4.8	0.64	1	100
LTF 1/2	2/1	12.7/6.4	0.64	1	50
LTF 3/4	2/1	19.0/9.5	0.64	1	50
LTF 1	2/1	25.4/12.7	0.76	1	50
LTF 1 1/4	2/1	32.0/16.0	0.89	1	50
LTF 1 1/2	2/1	38.0/19.0	1.02	1	50
LTF 2	2/1	50.8/25.4	1.14	1	50
LTF 3	2/1	76.2/38.1	1.27	1	50
LTF 4	2/1	101.6/50.8	1.40	1	15
LTF 5	2/1	126.0/63.5	1.40	1	15
LTF 6	2/1	150.0/76.0	1.40	1	15

Autres liens

Page produit : [Gaine thermorétractable rétreint 2/1](#)

Catalogues NPi : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>