



Câble faux CNOMO avec conducteurs noirs, numérotés en continu en blanc.

**Matériau du conducteur :** Câble de commande et de raccordement en PVC

**Isolant :** PVC type Z 7225

**Tension nominale :** U<sub>o</sub>/U 300/500 V

**Plage de température :** mobile : de -15°C à +80°C / fixe : -40°C à +80°C

**Comportement au feu :** non propagateur de la flamme NF C 32-070/C2 ou IEC 60332-1-2

**Conditionnement :** à la coupe

**Coloris isolant :** Gris RAL 7001

Référence	Dimensions (n x mm <sup>2</sup> )	Diamètre extérieur (mm)
103.0050	3 G 0,5	5,1
107.0050	7 G 0,5	6,7
112.0050	12 G 0,5	9,0
118.0050	18 G 0,5	10,7
125.0050	25 G 0,5	12,6
103.0100	3 G 1	6,1
107.0100	7 G 1	8,1
112.0100	12 G 1	10,8
119.0100	19 G 1	12,9
124.0100	24 G 1	15,4
103.0150	3 G 1,5	6,8
107.0150	7 G 1,5	9,2
112.0150	12 G 1,5	12,2
119.0150	19 G 1,5	14,8
127.0150	27 G 1,5	17,6
103.0250	3 G 2,5	8,3
107.0250	7 G 2,5	11,2
112.0250	12 G 2,5	15,1
118.0250	18 G 2,5	18,2
125.0250	25 G 2,5	21,6
103.0400	3 G 4	9,7
107.0400	7 G 4	13,4
112.0400	12 G 4	18,0