

Conduit CAPRILOK – type Standard

Spécificités techniques

IP66

IP68



RoHS



Certification

- EN 61386-23
- Certificat UL : E521640

Matériaux

Polyamide 6 (UL 94 V2) – noir

Température d'utilisation statique

-40°C à +120°C

Température d'utilisation dynamique

-20°C à +100°C

Résistance à l'écrasement

375 N / 50 mm

Avantages

- Auto extinguable
- Sans halogène
- Résistant aux UV

Pour tous types d'applications

Codes commandes

Taille	Ø de conduit		Rayon de courbure	Cond. (m)	Référence
	Externe	Interne			
7	10,0	6,3	15,0	50	CAP670707
9	13,0	9,8	25,0	50	CAP670907
11	15,8	11,8	35,0	50	CAP671107
13	18,5	14,2	40,0	50	CAP671307
16	21,2	16,7	45,0	50	CAP671607
21	28,5	22,8	50,0	50	CAP672107
29	34,5	28,1	60,0	50	CAP672907
36	42,5	35,5	70,0	25	CAP673607
48	54,5	47,2	80,0	25	CAP674807
80	80,0	67,0	160,0	10	CAP678007
106	106,0	91,5	210,0	10	CAP679907

La gamme CAPRILOK offre plusieurs versions de conduits annelés en plastique pour diverses applications.

Utilisée conjointement avec les différents modèles de raccords CAPRILOK, elle offre une solution complète et adaptable.