



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

PRESSE-ÉTOUPE ET CONTRE-ÉCROU PG

Presse-étoupe ECO : Set presse-étoupe + contre-écrou, pg
Avec décharge de traction et lèvres d'étanchéité de raccordement intégrées.

Caractéristiques techniques


- Matière : Polyamide
- Indice de protection : IP67
- Résistance à la température : -20°C à 80°C
- Coloris : Gris RAL7035



Données techniques

Référence	Hauteur (H)	Filetage	Diamètre câble min/max	GL	Conditionnement
50050	30 mm	Pg7	3.0/6.5 mm	8 mm	100
50051	34 mm	Pg9	4.0/8.0 mm	8 mm	100
50052	30 mm	Pg11	5.0/10.0 mm	9 mm	100
50053	37 mm	Pg13	6.0/12.0 mm	9 mm	100
50054	40 mm	Pg16	10.0/14.0 mm	10 mm	100
50055	45 mm	Pg21	13.0/18.0 mm	10 mm	50
50056	52 mm	Pg29	18.0/25.0 mm	12 mm	24
50057	63 mm	Pg36	22.0/32.0 mm	15 mm	12
50058	64 mm	Pg42	32.0/38.0 mm	15 mm	6
50059	65 mm	Pg48	37.0/44.0 mm	15 mm	6

Données techniques



Autres liens

Catalogues NPI : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>