

# Raccord CAPRILOK – type droit Standard

## Spécificités techniques

IP66



cULus



### Certifications

- Raccordement par filetage métrique ISO selon EN 60423
- Raccordement par filetage électrique Pg selon UTE C 68311 et DIN 40430
- Certificat UL : E521640

### Matériaux

Polyamide 6.6 (UL 94 V2) – noir

### Température d'utilisation en continu

-50°C à +135°C

### Indice de protection

IP66 : protection suivant EN 60529 (couple conduit/raccord)

IP66 : avec joint plat sur le filetage de queue

## Codes commandes

### Type Standard droit ISO

Taille	Ø Externe du conduit	Raccord Filetage ISO	Long. de Filetage B	Ø int. E	Ø max. D	Hauteur H	A/F	Cond.	Référence
7	10,0	M12	9,0	7,5	19,0	24,0	19,0	10	CAP680127
9	13,0	M16	12,0	11,0	18,0	31,0	18,0	10	CAP680167
11	15,8	M16	12,0	11,0	21,0	32,0	21,0	10	CAP680177
11	15,8	M20	14,0	14,5	21,0	32,0	25,0	10	CAP680207
13	18,6	M20	14,0	14,5	32,0	30,0	30,0	10	CAP680227
16	21,2	M20	14,0	14,5	26,0	35,0	27,0	10	CAP680217
21	28,5	M25	15,0	19,5	34,0	39,0	34,0	10	CAP680257
29	34,5	M32	16,0	26,5	41,0	42,0	41,0	10	CAP680327
36	42,5	M40	16,0	32,5	63,0	44,0	60,0	2	CAP680407
48	54,5	M50	16,0	42,0	76,0	49,0	73,0	2	CAP680507
48	54,5	M63	16,0	53,0	76,0	49,0	73,0	2	CAP680637

### Type Standard droit Pg

Taille	Ø Externe du conduit	Raccord Filetage Pg	Long. de Filetage B	Ø int. E	Ø max. D	Hauteur H	A/F	Cond.	Référence
9	13,0	Pg9	10,0	11,5	18,0	31,0	18,0	10	CAP680907
9	13,0	Pg11	10,0	11,5	18,0	31,0	22,0	10	CAP681157
9	13,0	Pg13	10,0	11,5	18,0	31,0	27,0	10	CAP681357
11	15,8	Pg9	10,0	11,5	21,0	32,0	21,0	10	CAP680937
11	15,8	Pg11	10,0	14,5	21,0	32,0	22,0	10	CAP681107
11	15,8	Pg13	10,0	15,5	21,0	32,0	27,0	10	CAP681327
11	15,8	Pg16	11,0	15,5	21,0	32,0	27,0	10	CAP681637
13	18,6	Pg13	10,0	16,5	32,0	30,0	30,0	10	CAP681307
16	21,2	Pg11	10,0	14,5	26,0	35,0	22,0	10	CAP681127
16	21,2	Pg13	10,0	16,0	26,0	35,0	27,0	10	CAP681337
16	21,2	Pg16	11,0	17,5	26,0	35,0	27,0	10	CAP681607
21	28,5	Pg21	12,0	22,5	34,0	39,0	34,0	10	CAP682107
29	34,5	Pg29	12,0	30,5	41,0	42,0	43,0	10	CAP682907
36	42,5	Pg36	12,0	40,0	63,0	44,0	60,0	2	CAP683607

La gamme CAPRILOK Standard comprend des raccords et embases simples et économiques destinés aux conduits en plastique CAPRILOK. Elle offre une protection IP66 pour les applications industrielles conventionnelles. Épaisseur

