

Matière : cuivre étamé par électrolyse

Isolant : PVC

Température d'utilisation : -10°C à +70°C



Rouge

Référence	Section (mm ²)	Ø du trou (mm)	Conditionnement (pièces)
41001	0,5-1,5	3,2	100
41002	0,5-1,5	3,7	100
41003	0,5-1,5	4,3	100
41005	0,5-1,5	5,3	100
41006	0,5-1,5	6,5	100
41007	0,5-1,5	8,5	100
41008	0,5-1,5	10	100
41009	0,5-1,5	12	100

Bleu

Référence	Section (mm ²)	Ø du trou (mm)	Conditionnement (pièces)
42001	1,5-2,5	3,2	100
42002	1,5-2,5	3,7	100
42003	1,5-2,5	4,3	100
42005	1,5-2,5	5,3	100
42006	1,5-2,5	6,5	100
42007	1,5-2,5	8,5	100
42008	1,5-2,5	10	100
42009	1,5-2,5	12	100

Jaune

Référence	Section (mm ²)	Ø du trou (mm)	Conditionnement (pièces)
43002	4-6	3,7	100
43003	4-6	4,3	100
43005	4-6	5,3	100
43006	4-6	6,5	100
43007	4-6	8,5	100
43008	4-6	10,5	100
43009	4-6	12,5	100