



Cosse tubulaire droite, avec trou d'inspection pour contrôler le positionnement du câble.

Matières : cuivre étamé électrolytiquement

Entrée tulipée à partir de 10mm²

Conforme à la norme NFC 20-130

Conditionnement : Unitaire

Référence	Section (mm ²)	Bornage
CNF0604	6	M4
CNF0605	6	M5
CNF0606	6	M6
CNF0608	6	M8
CNF1005	10	M5
CNF1006	10	M6
CNF1008	10	M8
CNF1010	10	M10
CNF1605	16	M5
CNF1606	16	M6
CNF1608	16	M8
CNF1610	16	M18
CNF1612	16	M12
CNF2505	25	M5
CNF2506	25	M6
CNF2508	25	M8
CNF2510	25	M10
CNF2512	25	M12

Référence	Section (mm ²)	Bornage
CNF3506	35	M6
CNF3508	35	M8
CNF3510	35	M10
CNF3512	35	M12
CNF5006	50	M6
CNF5008	50	M8
CNF5010	50	M10
CNF5012	50	M12
CNF7008	70	M8
CNF7010	70	M10
CNF7012	70	M12
CNF9508	95	M8
CNF9510	95	M10
CNF9512	95	M12
CNF12008	120	M8
CNF12010	120	M10
CNF12012	120	M12
CNF15010	150	M10
CNF15012	150	M12
CNF15014	150	M14
CNF15016	150	M16
CNF18512	185	M12
CNF18514	185	M14
CNF18516	185	M16
CNF24012	240	M12
CNF24014	240	M14
CNF24016	240	M16
CNF30014	300	M14
CNF30016	300	M16