

Cosses tubulaires pré-isolées en nylon pour câble en cuivre.

Matériau : Tube en cuivre étamé électrolytique

Manchon isolant : en nylon noir

Température d'utilisation continue : -20°C à +130°C

Conditionnement : Unitaire



Référence	Section (mm ²)	Bornage
ANE2-M4	10	4
ANE2-M5	10	5
ANE2-M6	10	6
ANE2-M8	10	8
ANE2-M10	10	10
ANE2-M12	10	12
ANE3-M4	16	4
ANE3-M5	16	5
ANE3-M6	16	6
ANE3-M8	16	8
ANE3-M10	16	10
ANE3-M12	16	12
ANE5-M4	25	4
ANE5-M5	25	5
ANE5-M6	25	6
ANE5-M8	25	8
ANE5-M10	25	10
ANE5-M12	25	12

Référence	Section (mm ²)	Bornage
ANE7-M6	35	6
ANE7-M8	35	8
ANE7-M10	35	10
ANE7-M12	35	12
ANE10-M6	50	6
ANE10-M8	50	8
ANE10-M10	50	10
ANE10-M12	50	12
ANE14-M6	70	6
ANE14-M8	70	8
ANE14-M10	70	10
ANE14-M12	70	12
ANE14-M14	70	14
ANE19-M8	95	8
ANE19-M10	95	10
ANE19-M12	95	12
ANE19-M14	95	14
ANE19-M16	95	16
ANE24-M10	120	10
ANE24-M12	120	12
ANE24-M14	120	14
ANE24-M16	120	16
ANE30-M12	150	12
ANE30-M14	150	14
ANE30-M16	150	16
ANE30-M20	150	20