



MATERIEL ELECTRIQUE INDUSTRIEL

RÉPARTITEURS BIPOLAIRES 1000V

Répartiteurs bipolaires avec couvercle transparent amovible. Montage rapide sur rail DIN ou panneau. Pièces conductrices en laiton, connecteurs en acier galvanisé et barrières isolantes.

Caractéristiques techniques

- Matériau du fil : Cu
- Nombre de pôles : 7
- Courant nominal : 125 A
- Tension nominale : 1000 V
- Montage : Rail DIN, Vis
- Certification : EN 60947-1 ; EN 60947-7-1



Données techniques



Moblock 2P 125A-7





Moblock 2P 125A-11



Moblock 2P 125A-15

	MAB2124A18	MAB2125A18	MAB2126A18
Section du conducteur (par pôle)			
Fil d'entrée Cu	2 x 10 - 25 mm ²	2 x 10 - 35 mm ²	2 x 10 - 35 mm ²
Fil de sortie Cu	5 x 1.5 - 6 mm ²	7 x 1.5 - 6 / 2 x 10 - 25 mm ²	11 x 1.5 - 6 / 2 x 10 - 25 mm ²
Tension nominale AC/DC	1000 V	1000 V	1000 V
Courant nominal	125 A	125 A	125 A
Largeur x Hauteur x Longueur	49 mm x 52 mm x 72 mm	49 mm x 52 mm x 109 mm	49 mm x 52 mm x 137 mm
Pic de courant de court-circuit I_{pk}	20 kA	19 kA	19 kA
Courant de courte durée admissible	6 kA/1s	4.2 kA/1s	4.2 kA/1s
Tension de surtension nominale	8 kV	8 kV	8 kV
Longueur minimale du fil isolé	13 mm	13 mm	13 mm
Couple de serrage nominal / max	2 / 2.5 Nm	2 / 2.5 Nm	2 / 2.5 Nm
Poids	107 g	152 g	197 g
Conditionnement	unitaire	unitaire	unitaire

Schémas techniques



Autres liens

Catalogues NPI : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>

NPI
57 Rue Paul et Marc Barbezat
69150 Décines-Charpieu

04.72.05.62.40
contact@npi-elec.fr
www.npi-materiel-electrique.fr

