



Virage 90°, élément de raccordement pour dalles perforées.
 Perforations oblongs 7x25 mm et rayon interne (R) 150°.

Matériau: Acier galvanisé à chaud (GC)

Changement de direction horizontal : angle à 90°

Référence	Dimensions		Conditionnement
	Hauteur	Largeur	
422275	24 mm	50 mm	unitaire
422280	24 mm	75 mm	unitaire
422285	24 mm	100 mm	unitaire
422290	24 mm	123 mm	unitaire
422295	24 mm	147 mm	unitaire
422305	24 mm	195 mm	unitaire
422320	24 mm	316 mm	unitaire
422330	24 mm	412 mm	unitaire
422350	24 mm	507 mm	unitaire

Référence	Dimension		Conditionnement
	Hauteur	Largeur	
422276	48 mm	50 mm	unitaire
422281	48 mm	75 mm	unitaire
422286	48 mm	100 mm	unitaire
422291	48 mm	123 mm	unitaire
422296	48 mm	147 mm	unitaire
422306	48 mm	195 mm	unitaire
422321	48 mm	316 mm	unitaire
422331	48 mm	412 mm	unitaire
422351	48 mm	507 mm	unitaire
422626	48 mm	604 mm	unitaire
422282	72 mm	75 mm	unitaire
422287	72 mm	100 mm	unitaire
422292	72 mm	123 mm	unitaire
422297	72 mm	147 mm	unitaire
422307	72 mm	195 mm	unitaire
422322	72 mm	316 mm	unitaire
422332	72 mm	412 mm	unitaire
422352	72 mm	507 mm	unitaire
422627	72 mm	604 mm	unitaire
422288	96 mm	100 mm	unitaire
422293	96 mm	123 mm	unitaire
422298	96 mm	147 mm	unitaire
422308	96 mm	195 mm	unitaire
422323	96 mm	316 mm	unitaire
422333	96 mm	412 mm	unitaire
422353	96 mm	507 mm	unitaire
422628	96 mm	604 mm	unitaire