



**Virage 90°, élément de raccordement pour dalles perforées.**  
 Perforations oblongs 7x25 mm et rayon interne (R) 150°.

**Matériau:** Acier galvanisé à chaud finition Sendzimir  
**Changement de direction horizontal :** angle à 90°

Référence	Dimensions		Conditionnement
	Hauteur	Largeur	
421275	24 mm	50 mm	unitaire
421280	24 mm	75 mm	unitaire
421285	24 mm	100 mm	unitaire
421290	24 mm	123 mm	unitaire
421295	24 mm	147 mm	unitaire
421305	24 mm	195 mm	unitaire
421320	24 mm	316 mm	unitaire
421330	24 mm	412 mm	unitaire
421350	24 mm	507 mm	unitaire

Référence	Dimensions		Conditionnement
	Hauteur	Largeur	
421276	48 mm	50 mm	unitaire
421281	48 mm	75 mm	unitaire
421286	48 mm	100 mm	unitaire
421291	48 mm	123 mm	unitaire
421296	48 mm	147 mm	unitaire
421306	48 mm	195 mm	unitaire
421321	48 mm	316 mm	unitaire
421331	48 mm	412 mm	unitaire
421351	48 mm	507 mm	unitaire
421626	48 mm	604 mm	unitaire
421282	72 mm	75 mm	unitaire
421287	72 mm	100 mm	unitaire
421292	72 mm	123 mm	unitaire
421297	72 mm	147 mm	unitaire
421307	72 mm	195 mm	unitaire
421322	72 mm	316 mm	unitaire
421332	72 mm	412 mm	unitaire
421352	72 mm	507 mm	unitaire
421627	72 mm	604 mm	unitaire
421288	96 mm	100 mm	unitaire
421293	96 mm	123 mm	unitaire
421298	96 mm	147 mm	unitaire
421308	96 mm	195 mm	unitaire
421323	96 mm	316 mm	unitaire
421333	96 mm	412 mm	unitaire
421353	96 mm	507 mm	unitaire
421628	96 mm	604 mm	unitaire