

Capuchons thermorétractables en polyoléfine enduit d'adhésif thermofusible.

Ces capuchons thermo assurent l'étanchéité et l'isolation des extrémités de câbles lors du stockage, du transport et de leur utilisation en conditions difficiles.

Matériau : polyoléfine

Température d'utilisation : -55°C à +110°C

Gamme de diamètre : de 4 à 150 mm



Référence	Diamètre du câble	Diamètre		Longueur	Épaisseur paroi nominale	Cdt
		Expansion Min	Recouvrement Max			
SSC 040	4 à 10 mm	12 mm	4 mm	40 mm	2,60 mm	100
SSC 045	5 à 12 mm	14 mm	5 mm	30 mm	2,20 mm	100
SSC 080	10 à 20 mm	25 mm	8,5 mm	68 mm	2,80 mm	50
SSC 110	17 à 30 mm	35 mm	16 mm	83 mm	3,30 mm	25
SSC 150	18 à 32 mm	40 mm	15 mm	80 mm	3,00 mm	10
SSC 217	28 à 48 mm	55 mm	26 mm	103 mm	3,50 mm	10
SSC 300	45 à 68 mm	75 mm	36 mm	120 mm	4,00 mm	10
SSC 400	55 à 90 mm	100 mm	52 mm	140 mm	4,00 mm	25
SSC 450	65 à 110 mm	120 mm	60 mm	150 mm	4,00 mm	20