

MG-TAA

Repères adhésifs rigides

pré-découpés

Les repères MG-TAA sont disponibles dans les mêmes dimensions que les modèles MG-TAPW et MG-TAP. Pourvues d'une surface adhésive sur l'envers, ces plaquettes peuvent être appliquées sur toutes les parties d'un appareil.

Couleur sur demande. Nous consulter pour les délais.



Matière: PVC rigide, Autoextinguible classifié V0 (UL 94); les modèles blancs PVC10050WH et jaunes PVC10050YE sont certifiés UL.

Température d'utilisation: -30°C à +60°C



Famille	Dimension mm	Type								Cond.†	Repère par carte	SW code
		blanc PVC10050WH	jaune PVC10050YE	gris	rouge	bleu	vert	vert Siemens	noir			
Siemens Sirius	5 x 10	49599	49549							2.100	84	959
	7 x 20	49196	49146	49106GY	49126	49166	49156	49156SGN	49116	1.500	60	179
	7 x 44	49597	49547		49527	49567				700	28	795
Telemecanique	8 x 12	49296	49246	49206GY	49226	49266	49256		49216	2.400	96	723
	8 x 17	49493	49443							1.800	72	724
Entrelec SNK LH	8,5 x 30	49498	49448							825	33	720
	9 x 12	49290N	49240N	49400NGY	49220N	49260N	49250N		49210N	2.200	88	960
	9 x 15	49397N	49347N	49307NGY	49327N	49367N	49357N		49317N	1.925		
				49307NGY					49317N	5.775	77	961
Siemens Sirius	9 x 20	49190N	49140N	49100NGY	49120N	49160N	49150N		49110N	1.375		
		49190N		49100NGY					49110N	4.125	55	962
	9 x 35	49191N	49141N	49101NGY	49121N	49161N	49151N		49111N	825		
							49151N			2.475	33	964
	9 x 50	49197	49147	49107GY	49127	49167	49157		49117	500	20	976
	9 x 70	49691	49641							275	11	378
	10 x 105	49199	49149							250	10	530
	12 x 26	49399N		49309NGY					49319N	700		
									49319N	2.100	28	862
	15 x 15	49495	49445							1.225	49	183
	15 x 17	49192N	49142N	49102NGY	49122N	49162N	49152N		49112N	1050	42	965
	15 x 27	49193N	49143N	49103NGY	49123N	49163N	49153N		49113N	700	28	966
	15 x 44	49298	49248	49208GY	49228	49268	49258		49218	300		
				49208GY						900	12	854
	15 x 49	49194N	49144N	49304NGY	49124N	49164N	49154N		49104N	350	14	967
	15 x 67	49195	49145	49405GY	49125	49165	49155		49115	350		
				49405GY						1.050	14	977
	17 x 32	49291	49241							450	18	710
Entrelec SNK LH-R1	17 x 35	49198	49148	49408GY	49128	49168	49158		49118	450	18	711
	17 x 44	49393	49343	49303GY	49323	49363	49353		49313	300		
		49393		49303GY						900	12	717
	17,5 x 27,8			49404GY						600		
				49404GY						1.800	24	175
	20 x 40	49292	49242	49202GY	49222	49262	49252		49212	250	10	803

MG-TAA



Famille	Dimension mm	Type								Cond.†	Repère par carte	SW code
		blanc PVC10050WH	jaune PVC10050YE	gris	rouge	bleu	vert	vert Siemens	noir			
	20 x 48	49293	49243	49203GY	49223	49263	49253		49213	250	10	850
	20 x 72	49294	49244	49504GY	49224	49264	49254		49204	125	5	851
						49264				375		
	20 x 96	49295	49245	49205GY	49225	49265	49255		49215	125	5	852
			49245							375		
	21 x 21	49398N	49348N	49308NGY					49318N	625	25	956
	25 x 32	49595								300	12	847
	25 x 35	49596								300	12	848
	26 x 26	49390N		49300NGY		49360N			49310N	225	9	953
Schneider Télémecanique ZBZ-33, ZBZ-35												
	18 x 27	49396	49346	49306GY		49366			49316	500	20	178
				49306GY						1.500		
Siemens 3SU1900-0AH10-0AA, Siemens 3SU1900-0AP10-0AA0 avec angles arrondis												
	17,5 x 27	49694	49644	49604GY					49614	300	12	970
Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX avec angles arrondis												
	12,5 x 27	49399		49309GY					49319	375	15	865
	22 x 22	49695		49605GY					49615	300	12	866
	27 x 27	49390		49300GY		49360			49310	225	9	863
		49390								675		

MG-TAA-HF

Matière: Polycarbonate, sans Halogène, Autoextinguible classifié V0 selon UL94; les modèles blancs PC10050WH sont certifiés EN 45545-2.

avec angles arrondis

Température d'utilisation: -40°C à +130°C



Famille	Dimension mm	Type PC10050WH	Repère par carte	Cond.†	SW code
MG-TAA-HF	9 x 20	49190N-HF	55	1.375	962
	9 x 50	49197-HF	20	500	976
	15 x 27	49193N-HF	28	700	966
	20 x 48	49293-HF	10	250	850



Se fixent directement sur les composants

plateaux et supports page 12
rubans page 13

