

PMF

Bagues porte-repères, 4 mm

pour plaquettes de la serie FLAT 4 mm

Les bagues PMF sont conçues spécialement pour le montage des repères sur les câbles de dimensions appropriées.







Matière: Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 selon UL94, sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistant aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants.

Température d'utilisation: -40°C à +80°C






	Diamètre ext. de câble mm	Section de conducteur mm ²	Famille	Longueur mm	Type	Cond. ¹
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PMF-00	10	90000	8.000
				12	90010	7.000
				15	90020	6.000
				20	90040	4.000
				30	90070	2.000
				40	90090	2.500
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PMF-01	10	90100	6.000
				12	90110	5.000
				15	90120	4.000
				20	90140	3.000
				30	90170N	1.500
				40	90190N	500
				1.000	90180	25
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PMF-02	10	90200	4.000
				12	90210	4.000
				15	90220	3.000
				20	90240	2.000
				30	90270N	500
				40	90290N	500
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PMF-03	10	90300	3.000
				12	90310	2.000
				15	90320	2.000
				20	90340	1.000
				30	90370N	500
				40	90390N	500

PMF



plasticised
PVC -40°C +80°C



	Diamètre ext. de câble mm	Section de conducteur mm ²	Famille	Longueur mm	Type	Cond.†
	6 ÷ 10	10 ÷ 25	PMF-04	10	90400	2.000
				12	90410	1.000
				15	90420	1.000
				20	90440N	1.000
				30	90470	500
				40	90490N	250
	9 ÷ 15	25 ÷ 70	PMF-05	10	90500	500
				12	90510	500
				15	90520N	500
				20	90540	250
				30	90570N	250
				40	90590	100
	14 ÷ 26	70 ÷ 240	PMF-06	10	90600	500
				12	90610	250
				15	90620	250
				20	90640N	200
				30	90670	100
				40	90690	100

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section. Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

La longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère.



plaquettes, 4 mm MG-TPMF..... page 14
plaquettes, 4 mm TPM-ROLL page 64

