PTP

Porte-repères pour boutons

pour boutons poussoirs diamètre 22,5 mm

Porte repères pour boutons Ø 22,5 ou 24 mm compatibles avec les modèles des plus grandes marques.

Tous les types possèdent un trou derrière l'étiquette de repérage pour riveter l'ensemble.

Chaque modèle peut être équipé d'un couvercle de protection transparent TAP-CCS 990521.

Matière: Polycarbonate noir,
Autoextinguibilité classifiée V0 selon UL94

Température d'utilisation:

-40°C à +115°C (continue)

-40°C à +130°C (courtes périodes)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Famille	adhésif	verrouillage	Dimensions mm	Type PC noir	Type NEW bleu MD	Ø bouton mm	Pour réperes imprimée et protection mm	Application	Cond.[1]
	PTPS-22		✓	48 x 30	34002	34062-MD	22,5	15 x 27		100
	PTPSA-22	✓		48 x 30	34602	34662-MD	22,5	15 x 27		100
	PTPS-24		✓	48 x 30	68002		24	15 x 27	Schneider Electric	100
	PTPSA-24	✓		48 x 30	68602		24	15 x 27	Schneider Electric	100
	PTPO-22		✓	48 x 30	34802		22,5	15 x 27		100
	PTPOA-22	✓		48 x 30	34902		22,5	15 x 27		100
	PTPR-22		✓	48 x 30	34102		22,5	15 x 27		100
	PTPRA-22	✓		48 x 30	34702		22,5	15 x 27		100

ADHÉSIF

RIVET DE FIXATION

NEW

Matière: PC/ABS bleu.

Température d'utilisation: -40°C à +130°C

plaquettes 15x27 mm MG-TAP..... page 28
colliers ..... page 133