

MG-17.5

Repères adhésifs pour composants modulaires

15 mm pré-découpés

La série MG-17.5-A comprend des repères adhésifs pour le marquage des composants modulaires

Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs



Matière: PVC rigide, Autoextinguible classifié V0 selon UL94; les modèles blancs PVC10050WH et jaunes PVC10050YE sont certifiés UL.

Température d'utilisation: -30°C à +60°C

Température d'application: +10°C à +40°C



Familie	N° de modules	Dimension mm	Type							Cond. ¹	Repère par carte	SW code
			blanc PVC10050WH	jaune PVC10050YE	gris	rouge	bleu	vert	noir			
MG-17.5-A	2	15 x 35	990753N	990820N	990822NGY	990923N	990963N	990954N	990913N	525	21	922
	6	15 x 107,5	990824	990826	990827NGY	990929	990926	990925	990833N	175	7	929
	6	20 x 107,5	990972							125	5	946
	1	25 x 18	990869	990878		990905			990919	600	24	935
	1½	25 x 27	990871	990872		990902			990920	400	16	934
	2	25 x 36	990868	990877		990904	990970		990921	300	12	936
	3	25 x 50	990867	990873		990903			990922	200	8	937
	4	25 x 70	990870	990879		990906			990924	100	4	938
				990879					990924	300		
	8	15 x 140	990880	990881						175	7	931
			990880						525			

Matière: Polycarbonate, sans Halogène, Autoextinguible classifié V0 selon UL94

Température d'utilisation: -40°C à +120°C



Familie	N° de modules	Dimension mm	Type		Repère par carte	Cond. ¹	SW code
			blanc	gris métal			
MG-17.5-A-HF	2	15 x 35		990822N-HF	21	525	922
	6	15 x 107,5		990827N-HF	7	175	929
	6	20 x 107,5	990972-HF		5	125	946
	8	15 x 140		990882-HF	7	175	931



Utilisez les repères modulaires directement sur les composants ou avec des bandes de support modulaires autocollantes
Directement sur le tableau

plateaux et supports..... page 12
rubans..... page 13

